FICHA COMERCIAL ¡LA PURA QUÍMICA!

# EPOXY SOLDADOR ACERO 5 MIN

Adhesivo epoxi líquido para acero en tubo · 5 minutos




30 g

**5 min**
CURADO

**150 °C**
TEMP. MÁXIMA

**180 kg/cm²**
RESISTENCIA

**30 g**
CONTENIDO

## DESCRIPCIÓN

Adhesivo epoxi líquido bicomponente (A y B) en tubo. Proporción 1:1 resiste hasta 150 °C. Acabado acero

## VENTAJAS

- Curado en 5 min
- Resiste hasta 150 °C
- Resistencia de 180 kg/cm²
- Resiste gasolina y disolventes
- Se dosifica directamente desde el tubo

## MODO DE EMPLEO




1. LIMPIA EL ÁREA
2. VIERTE PARTES IGUALES
3. MEZCLA
4. APLICA
5. DÉJALO CURAR · 5 MINUTOS

## APLICACIONES

- Acero / cualquier metal

## DATOS TÉCNICOS

| Base química | Color | Curado | Temp. máx. de servicio | Resistencia |
|---|---|---|---|---|
| **Epoxi bicomponente** | **Gris acero** | **5 min** | **150 °C** | **180 kg/cm²** |

## PRESENTACIONES

| Formato | Referencia | Código C.P.G | EAN | Caja | Bulto |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo 30 g | ATLA5 | 004-002 | 7502230020153 | 7 | — |

ATENCIÓN · Partes A y B: irrita la piel y los ojos; puede provocar alergia cutánea. Usar guantes y gafas de protección. Almacenar en envase bien cerrado, en lugar fresco y ventilado, protegido de heladas y golpes.

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · IQNet

**Gestión de Calidad ISO 9001:2015**
Fusion Polymers S.A. de C.V.
Cert. N.º ER-0442/2026

**Complementa con**
Epoxy Uno Acero

**Escanea: info y dónde comprar**