EPOXY UNO ALUMINIO

Adhesivo epoxi bicomponente en kit · Aluminio estructural



100 g

45 min
CURADO

400 °C
TEMP. MÁXIMA

700 kg/cm²
COMPRESIÓN

100 g
CONTENIDO

DESCRIPCIÓN

Adhesivo epoxi bicomponente (A y B) de mezcla 1 : 1, fabricado con resina epoxi sin disolventes. Pega, rellena y recubre aluminio y mantiene su resistencia en alta temperatura.

VENTAJAS

- Compensa las diferencias entre las piezas a unir
- Se aplica en vertical
- Pega bajo el agua
- Alta resistencia a la abrasión
- Resiste agua, aceite, sales, gasolina y disolventes
- Sin componentes volátiles
- Una vez seco, se puede pintar y mecanizar

MODO DE EMPLEO



APLICACIONES

- Aluminio
- Hidraulica y conectores alta presión

DATOS TÉCNICOS

Base química	Proporción de mezcla	Color	Temperatura de servicio	Resiste a
Epoxi bicomponente	**1 : 1 (partes iguales)**	**Gris aluminio**	**–30 °C a 400 °C**	**Gasolina y disolventes**

PRESENTACIONES

Formato	Referencia	Código C.P.G	EAN	Caja	Bulto
Kit 100 g	UNOAL98	001-013	7502230020337	12	96

ATENCIÓN · Partes A y B: irrita la piel y los ojos; puede provocar alergia cutánea. Usar guantes y gafas de protección. Almacenar en envase bien cerrado, en lugar fresco y ventilado, protegido de heladas y golpes. *[Validar con FDS de UNOAL98]*

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · IQNet

Gestión de Calidad ISO 9001:2015
Fusion Polymers S.A. de C.V.
Cert. N.º ER-0442/2026

Complementa con
Epoxy Líquido Aluminio

Escanea: info y dónde comprar