FICHA COMERCIAL ¡LA PURA QUÍMICA!

EPOXY UNO BLANCO

Adhesivo epoxi bicomponente en kit · Uso general blanco



100 g

45 min CURADO

600 °C TEMP. MÁXIMA

700 kg/cm² COMPRESIÓN

100 g CONTENIDO

DESCRIPCIÓN

Adhesivo epoxi bicomponente (A y B) de mezcla 1 : 1, fabricado con resina epoxi sin disolventes. Pega, rellena y recubre cualquier material y mantiene su resistencia a alta temperatura.

VENTAJAS

- Compensa las diferencias entre las piezas a unir
- Pega bajo el agua dulce, salada o con cloro
- Alta resistencia a la abrasión
- Resiste agua, aceite, sales, gasolina y disolventes
- Sin componentes volátiles
- Una vez seco, se puede pintar y mecanizar

MODO DE EMPLEO



APLICACIONES

- Cerámica / porcelana
- Plástico / PVC
- Mármol / piedra / hormigón
- Madera

DATOS TÉCNICOS

Base química	Proporción de mezcla	Color	Temperatura de servicio	Resiste a
Epoxi bicomponente	**1 : 1 (partes iguales)**	**Blanco**	**–30 °C a 600 °C**	**Gasolina y disolventes**

PRESENTACIONES

Formato	Referencia	Código C.P.G	EAN	Caja	Bulto
Kit 100 g	UNOB98	001-010	7502230020436	12	96

ATENCIÓN · Partes A y B: irrita la piel y los ojos; puede provocar alergia cutánea. Usar guantes y gafas de protección. Almacenar en envase bien cerrado, en lugar fresco y ventilado, protegido de heladas y golpes.

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · IQNET

Gestión de Calidad ISO 9001:2015
Fusion Polymers S.A. de C.V.
Cert. N.º ER-0442/2026

Complementa con
Epoxy Líquido Mármol

Escanea: info y dónde comprar