EPOXY UNO TRANSPARENTE

Adhesivo epoxi bicomponente en kit · Recubrimiento cristal



50 g

120 min CURADO

400 °C TEMP. MÁXIMA

400 kg/cm² COMPRESIÓN

50 g CONTENIDO

DESCRIPCIÓN

Adhesivo epoxi bicomponente (A y B) de mezcla 1 : 1, fabricado con resina epoxi sin disolventes. Pega, rellena y recubre cualquier material y mantiene su resistencia en alta temperatura.

VENTAJAS

- Compensa las diferencias entre las piezas a unir
- Se aplica en vertical
- Pega bajo el agua
- Alta resistencia a la abrasión
- Resiste agua, aceite, sales y ácidos diluidos
- Resiste gasolina y disolventes
- Sin componentes volátiles
- Una vez seco, se puede pintar y mecanizar

MODO DE EMPLEO



APLICACIONES

- Vidrio
- Cerámica / porcelana
- Madera
- Plásticos
- Lunas automoción
- Encapsulado de cualquier material

DATOS TÉCNICOS

Base química	Proporción de mezcla	Color	Temperatura de servicio	Resiste a
Epoxi bicomponente	**1 : 1 (partes iguales)**	**Transparente**	**–30 °C a 400 °C**	**Gasolina y disolventes**

PRESENTACIONES

Formato	Referencia	Código C.P.G	EAN	Caja	Bulto
Kit 50 g	UNOC50	001-011	7502230020429	12	96

ATENCIÓN · Partes A y B: irrita la piel y los ojos; puede provocar alergia cutánea. Usar guantes y gafas de protección. Almacenar en envase bien cerrado, en lugar fresco y ventilado.

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · IQNet

Gestión de Calidad ISO 9001:2015
Fusion Polymers S.A. de C.V.
Cert. N.º ER-0442/2026

Complementa con
Epoxy Líquido Transparente 5 min

Escanea: info y dónde comprar