EPOXY UNO GEL INDUSTRIAL

Adhesivo epoxi bicomponente en kit · Plásticos y PVC, gel sin descuelgue



100 g

45 min CURADO

400 °C TEMP. MÁXIMA

700 kg/cm² COMPRESIÓN

100 g CONTENIDO

DESCRIPCIÓN

Adhesivo epoxi bicomponente (A y B) de mezcla 1 : 1, fabricado con resina epoxi sin disolventes. Pega, rellena y recubre tuberias PPR, multicapa y plasticos en general. Mantiene su resistencia en alta temperatura.

VENTAJAS

- Compensa las diferencias entre las piezas a unir
- Se aplica en vertical
- Pega bajo el agua
- Alta resistencia a la abrasión
- Resiste agua, aceite, sales, gasolina y disolventes
- Sin componentes volátiles
- Una vez seco, se puede pintar y mecanizar

MODO DE EMPLEO





APLICACIONES

- Plástico / PVC
- PPR / Multicapa

DATOS TÉCNICOS

Base química	Proporción de mezcla	Color	Temperatura de servicio	Resiste a
Epoxi bicomponente	**1 : 1 (partes iguales)**	**Beige**	**–30 °C a 400 °C**	**Gasolina y disolventes**

PRESENTACIONES

Formato	Referencia	Código C.P.G	EAN	Caja	Bulto
Kit 100 g	UNOIG98	001-015	7502230020344	12	96

ATENCIÓN · Partes A y B: irrita la piel y los ojos; puede provocar alergia cutánea. Usar guantes y gafas de protección. Almacenar en envase bien cerrado, en lugar fresco y ventilado, protegido de heladas y golpes.

Gestión de Calidad ISO 9001:2015
Fusion Polymers S.A. de C.V.
Cert. N.º ER-0442/2026

Complementa con
Epoxy Líquido Flexible

Escanea: info y dónde comprar