FICHA COMERCIAL ¡LA PURA QUÍMICA!

EPOXY UNO NEGRO

Adhesivo epoxi bicomponente en kit · Uso general, -30/600 °C

5 AÑOS GARANTÍA



100 g



1 kg

45 min CURADO

600 °C TEMP. MÁXIMA

700 kg/cm² COMPRESIÓN

100 g CONTENIDO

DESCRIPCIÓN

Adhesivo epoxi bicomponente (A y B) de mezcla 1 : 1, fabricado con resina epoxi sin disolventes. Pega, rellena y recubre todo tipo de material y mantiene su resistencia en alta temperatura.

¿Qué formato elegir?
100 g: reparaciones puntuales / 1 Kg: Profesionales y talleres

VENTAJAS

- Compensa las diferencias entre las piezas a unir
- Pega bajo el agua
- Resistencia a la abrasión
- Resiste agua, aceite, sales , gasolinas, diesel y disolventes
- Sin componentes volátiles
- Una vez seco, se puede pintar y mecanizar
- Reconstrucción de piezas

MODO DE EMPLEO



APLICACIONES

- Plástico / PVC
- Madera
- Cerámica / porcelana
- Metales
- Fibra de vidrio
- Hormigón

DATOS TÉCNICOS

Base química	Proporción de mezcla	Color	Temperatura de servicio	Resiste a
Epoxi bicomponente	**1 : 1 (partes iguales)**	**Negro**	**–30 °C a 600 °C**	**Gasolina y disolventes**

PRESENTACIONES

Formato	Referencia	Código C.P.G	EAN	Caja	Bulto
Kit 100 g	UNON98	001-009	7502230020443	12	96
Kit 1 kg	UNON1000	001-020	7502230020276	6	—

ATENCIÓN · Partes A y B: irrita la piel y los ojos; puede provocar alergia cutánea. Usar guantes y gafas de protección. Almacenar en envase bien cerrado, en lugar fresco y ventilado, protegido de heladas y golpes.

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

Gestión de Calidad ISO 9001:2015
Fusion Polymers S.A. de C.V.
Cert. N.º ER-0442/2026

Complementa con
Epoxy Líquido Negro

Escanea: info y dónde comprar